

ToLEDo Retro G80

ToLEDo RT G80 640lm E27 SL

0027173



Range Features

- LED Chip technology using a virtual filament design which creates a warm ambiance similar to traditional lamps
- First lamp of its type to achieve A++ rating - up to 134 lm/W
- Suitable for replacement of up to 60W incandescent lamps
- Available in clear and satin versions
- Packed in individual boxes (SL) or in blisters (BL)
- Up to 90% energy saving compared to incandescent lamps
- Cooler burning versus standard LED lamps
- Dimensional compatibility with all fixtures
- Average lifetime from 6000 hours up to 15 000 hours
- 3 years warranty
- WARNING : If the outer glass jacket is broken conductive parts may still be active. Lamps must not be touched before making sure the mains cable is not live. Switch off the main electrical supply before replacing lamp!
-



PRODUKTÜBERSICHT

Lampenoberfläche	Clear
Lampenform	G80
Farbtemperatur (K)	2700
Farbe	Homelight
Ra	80
Dimmbar	No
EAN-Code	5410288271736
Energieklasse	A++
Watt äquivalent (W)	50
Verschluss/Socket	E27
Typ	ToLEDo Retro G80
Watt (Nennleistung) (W)	5
Lichtfarbe	Homelight
Bestellnummer	0027173
Lichtausbeute (Nennwert) (lm/W)	128
Durchschnittliche Lebensdauer (Nennwert) (h)	15000
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	640
Technologie	LED
Spannung (V)	220-240
Farbkonsistenz (SDCM)	6

ToLEDo Retro G80

ToLEDo RT G80 640lm E27 SL
0027173

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Mittlere Lebensdauer (Nennwert) (h)	15000
Betriebsgerät erforderlich	No
Lampenoberfläche	Clear
Lampenform	G80
Betriebsgeräteverfügbarkeit	No
Dimmbar	No
Nur für trockene Umgebungen	Yes
EAN-Code	5410288271736
Energieklasse	A++
Energiesparlampe	Yes
Allgemeiner Einsatz	Hospitality; Residential & Consumer
Einsatzzweck	No
Verschluss/Socket	E27
Quecksilbergehalt der Lampe (mg)	0
Typ	ToLEDo Retro G80
Anzahl Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall (Minimum)	>50,000
Optimale Betriebstemperatur (°C)	25
Bestellnummer	0027173
Lange Bezeichnung	LED Chip technology using a virtual filament design which creates a warm ambiance similar to traditional lamps First lamp of its type to achieve A++ rating - up to 134 lm/W Suitable for replacement of up to 60W incandescent lamps Available in clear and satin versions Packed in individual boxes (SL) or in blisters (BL) Up to 90% energy saving compared to incandescent lamps Cooler burning versus standard LED lamps Dimensional compatibility with all fixtures Average lifetime from 6000 hours up to 15 000 hours 3 years warranty WARNING : If the outer glass jacket is broken conductive parts may still be active. Lamps must not be touched before making sure the mains cable is not live. Switch off the main electrical supply before replacing lamp!
Produktname	ToLEDo RT G80 640lm E27 SL
Durchschnittliche Lebensdauer (Nennwert) (h)	15000
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Startzeit (max) (s)	0.05
Technologie	LED
Transformator erforderlich	No
Warmlaufzeit bis 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	< 1s => 60%

ToLEDo Retro G80

ToLEDo RT G80 640lm E27 SL

0027173

Optische Daten

Farbtemperatur (K)	2700
Ra	80
Lichtfarbe	Homelight
Lichstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	80
Lichtstrom (Nennwert) (lm)	640
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	640
Geeignet für Akzentbeleuchtung	No
Einstellbarer Farbwert	No
Farbkonsistenz (SDCM)	6

Physikalische Daten

Farbe	Homelight
Durchmesser (mm)	80
Lampendurchmesser (mm) – D	80
Lampenlänge (mm) – C/L	115
Lampenmasse als Glühlampenäquivalent	Yes

Elektrische Daten

Stromstärke (A)	38
Treiberstrom (mA)	45
Watt äquivalent (W)	50
kWh pro 1.000 Stunden Brenndauer	5
Leistungsfaktor der Lampe	0.5
Watt (Nennleistung) (W)	5
Lichtausbeute (Nennwert) (lm/W)	128
Watt (Nennwert) (W)	5
Spannung (V)	220-240

ToLEDo Retro G80

ToLEDo RT G80 640lm E27 SL

0027173

